100 STH

DATI TECNICI

SERIE: 100 STH

PROFILATI estrusi lega: 6060 (EN 573-E e E755-2)

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI:
UNI ENI 12020-02

SISTEMA DI TENUTA: Guarnizioni e spazzolini

TAGLIO TERMICO: realizzato con bacchette di poliammide PA 6.6 rinforzate al 25% con fibra di vetro aventi larghezza 40 mm per il telaio fisso e mobile.

VUOTO VETRO: 37 - 41 mm di spessore

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA:
Telaio fisso: sez. 86,5 - 100 mm
Telaio mobile/anta: 45 mm
Sovrapposizione tra i profili: 8 mm

IMPIEGO: Il sistema permette la realizzazione di: finestre, porte finestre, vasistas, anta ribalta, portoncini.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Trasmittanza Termica con vetro Ug: 0,7 (interc. caldo)	Uw = 1,2 W/m² K
Trasmittanza Termica con vetro Ug: 1,0 (interc. caldo)	Uw = 1,5 W/m² K
Permeabilità all'aria	CLASSE 4
Tenuta all'acqua	E1500
Resistenza al carico del vento	CLASSE C4

**calcoli effettuati su uno scorrevole a due ante dimensioni 3000*2400 mm*

Co.Metal s.r.l. Commercio Metalli
Viale Regione Siciliana Sud Est, 5930 90124 Palermo
Tel 0039 091 6301922 / 6301931 Mobile 366 3449289
Email info@cometalsrl.it www.cometalsrl.it
Numero Verde 091 6301922